

HATTAT C 3055 / C 3065 / C 3080

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	C 3055		C 3065		C 3080	
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
Emisyon Tipi	Perkins Stage 3A		Perkins Stage 3A		Perkins Stage 3A	
Motor Seri Kodu	1103D-33TA		1103D-33TA		1103D-33TA	
Azami Motor Gücü (ISO 14396) [kw/hp/rpm]	44 / 60 / 2200		50 / 68 / 2200		55,9 / 76 / 2200	
Azami Motor Torku [Nm/rpm]	251 / 1400		280 / 1400		310 / 1400	
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı [cm³/adet]	3.300 / 3		3.300 / 3		3.300 / 3	
Silindir Çapı x Strok [mmxmm]	105 / 127		105 / 127		105 / 127	
Hava Filtresi Tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip	
Aspirasyon	Turbo & Intercooler		Turbo & Intercooler		Turbo & Intercooler	
Yakıt Tankı [lt]	70		70		70	
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks						
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	Levye ile kontrol		Levye ile kontrol		Elektro Hidrolik	
Dört Çeker Kumanda Tahriki	-		-		Elektro Hidrolik	
Kuyruk Mili						
Tipi	Bağımsız Çift Devirli		Bağımsız Çift Devirli		Bağımsız Çift Devirli	
Kuyruk Mili Devri [motor devri]	540 [1890] - 540E [1594]		540 [1890] - 540E [1594]		540 [1890] - 540E [1594]	
Fren						
Servis Freni	Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli		Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli		Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli	
Dört Tekerden Frenleme Sistemi	-		-		Standart	
Park Freni	Mekanik El Kolu İle Kumandalı		Mekanik El Kolu İle Kumandalı		Mekanik El Kolu İle Kumandalı	
Vites Kutusu						
Vites Kutusu Tipi	12 ileri + 12 geri / 16 ileri + 8 geri		12 ileri + 12 geri / 16 ileri + 8 geri		12 ileri + 12 geri / 16 ileri + 8 geri	
Vites Kutusu Debriyajı	Kuru Tip Çift Diskli		Kuru Tip Çift Diskli		Kuru Tip Çift Diskli	
Azami Hız [km/rpm]	34 / 2200		34 / 2200		34 / 2200	
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi						
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı [lt/dak]/bar	45 - 195		45 - 195		45 - 195	
Fonksiyonlar	Pozisyon, Çeki, Hassasiyet		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet	
Lift Markası / Kategorisi	Hema / Kategori 2		Hema / Kategori 2		Hema / Kategori 2	
Hidrolik Güç Çıkışı [Çıkış / Valf]	4/2		4/2		4/2	
Maksimum Kaldırma Kapasitesi [kg]	2.200				3.000	
Ağırlıklar ve Ölçüler						
Toplam Yüksüz Ağırlık [Rops] [kg]	2.640		2.640		2.960	
Toplam Yüksüz Ağırlık [Kabin] [kg]	2.880		2.880		3.200	
Ön Ağırlık [Adetxkg]	4 x 22 + 50		6 x 22 + 50		6 x 22 + 50	
Arka Ağırlık [Adetxkg]	2 x 45		2 x 45 - 2 x 70		2 x 45 - 2 x 70	
Toplam Uzunluk [mm]	3890 / 4155		3890 / 4155		3890 / 4155	
Dingil Açıklığı [mm]	2030		2030		2030	
Ön İz Genişliği [mm]	1380 / 1470		1380 / 1470		1380 / 1470	
Arka İz Genişliği [mm]	1400 / 1710		1400 / 1710		1400 / 1710	
Toplam Genişlik ** [mm]	1940 / 2100		1940 / 2100		1940 / 2100	
Toplam Yükseklik [Rops / Kabin] [mm]	2440 / 2565		2440 / 2565		2440 / 2565	
Alt Açıklık * [mm]	365		468		468	
Lastik Seçenekleri	2WD		4WD		4WD	
1. opsiyon [Ön]	7.50 - 16		280/70R20		300/70R20	
1. opsiyon [Arka]	14.9/13-28		14.9/13-28		380/85R30	
2. opsiyon [Ön]	7.50 - 16		280/70R18		280/85R20	
2. opsiyon [Arka]	14.9/13-30		340/85R28		12.4/11-36	
3. opsiyon [Ön]	-		300/70R20		300/70R20	
3. opsiyon [Arka]	-		14.9/13-30		14.9/13-30	
4. opsiyon [Ön]	-		300/70R20		-	
4. opsiyon [Arka]	-		380/85R30		-	

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.

* 12,4x36 arka ve 7,50x16 (2WD), 280/85R20 (4WD) ön lastik ebadına göre hesaplanmıştır. 12,4/11-36 lastiklerde 70 kg, diğer lastiklerde 45 kg arka ağırlık uygulanmaktadır.

** Azami genişlik 340/85R28 lastik ebadına göre hesaplanmıştır.