

HATTAT C 3065 / C 3080

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	C 3065		C 3080
Motor [Perkins]	2WD	4WD	4WD
Emisyon Tipi	Stage 4		Stage 4
Motor Seri Kodu	854F-E34T		854F-E34T
Azami Motor Gücü [ISO 14396] [kw/hp/rpm]	50 / 68 / 2200		55 / 75 / 2200
Azami Motor Torku [Nm/rpm]	272 / 1400		318 / 1400
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı [cm ³]	4 / 3387		4 / 3387
Silindir Çapı x Strok [mmxmm]	99 x 110		99 x 110
Hava Filitresi Tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo		Turbo
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail		Common Rail
Yakıt Tankı [lt]	70		70
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks			
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	Levye ile kontrol	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik
Dört Çeker Kumanda Tahriki	-	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik
PTO			
Tipi	Bağımsız		Bağımsız
Kuyruk Mili Devri [motor devri]	540 [1890] - 540E [1594]		540 [1890] - 540E [1594]
Fren			
Servis Freni	Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli		Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli
Dört Tekerden Frenleme Sistemi	-	Standart	Standart
Park Freni	Mekanik El Kolu İle Kumandalı		Mekanik El Kolu İle Kumandalı
Havalı Römork Freni	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Vites Kutusu			
Vites Kutusu Tipi	Tam Senkromeçli 12 İleri + 12 Geri		Tam Senkromeçli 12 İleri + 12 Geri
Vites Kutusu Debriyajı	Kuru Tip Çift Diskli		Kuru Tip Çift Diskli
Azami Hız [km/rpm]	34/2200		34/2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi			
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı [[lt/dak]/bar]	45 / 195		45 / 195
Fonksiyonlar	Pozisyon, Çeki, Hassasiyet		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı [Çıkış / Valf]	4 / 2		4 / 2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi [kg]	3000		3000
Ağırlıklar ve Ölçüler			
Toplam Yüksüz Ağırlık [Rops] [kg]	2640	2900	2960
Toplam Yüksüz Ağırlık [Kabin] [kg]	2880	3140	3200
Ön Ağırlık [kg]	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50	4x22+50/6x22+50
Arka Ağırlık [kg]	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30
Toplam Uzunluk [mm]	3940	3940	3940
Dingil Açıklığı [mm]	2250	2180	2250
Ön İz Genişliği [mm]	1250-1560	1210-1440	1250-1560
Arka İz Genişliği [mm]	1140-1560	1140-1560	1140-1560
Toplam Genişlik [mm]	1660-2040	1760-2040	1760-2040
Toplam Yükseklik [Rops / Kabin] [mm]	2440 / 2565	2440 / 2565	2440 / 2565
Alt Açıklık [mm]	468	468	468
Lastik Seçenekleri			
1. opsiyon [Ön]	7.50-16	300/70R20	300/70R20
1. opsiyon [Arka]	14.9/13-30	380/85R30	380/85R30
2. opsiyon [Ön]	7.50-16	280/85 R20	280/85 R20
2. opsiyon [Arka]	12.4/11-36	12.4/11-36	12.4/11-36
3. opsiyon [Ön]	-	300/70R20	300/70R20
3. opsiyon [Arka]	-	14.9/13-30	14.9/13-30
4. opsiyon [Ön]	-	-	-
4. opsiyon [Arka]	-	-	-

Şubat 19

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.