

HATTAT C 3055 / C 3065 / C 3080

MODEL	C 3055				C 3065				C 3080	
		2WD	4WD		2WD	4WD		4WD	4WD	
Motor	Birimler	Perkins		Perkins		Perkins		Perkins		
Emisyon Tipi		Euro3								
Motor Seri Kodu		1103D-33TA								
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kw / hp / rpm	44 / 60 / 2200		50 / 68 / 2200		280 / 1400		55,9 / 76 / 2200		
Azami Motor Torku	Nm / rpm	251 / 1400		280 / 1400		310 / 1400				
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	cm ³ / adet	3.300 / 3								
Silindir Çapı x Strok	mm x mm	105 / 127								
Hava Filtresi Tipi		Tıkanma göstergeli, kuru tip								
Aspirasyon		Turbo & Intercooler								
Yakıt Tankı	lt	70								
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki		Levyeye ile kontrol		Levyeye ile kontrol		Buton ile kontrol		Buton ile kontrol		
Dört Çeker Kumanda Tahriki		-	Mekanik kum.	-	Elektro Hidrolik Kumandalı	Elektro Hidrolik Kumandalı				
Kuyruk Mili		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
Tipi		Bağımsız Çift Devirli								
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540 (1890)								
Kuyruk Mili Devri (motor devri)	rpm	540E (1594)								
Fren		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
Servis Freni		Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli								
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		-	-	-	Standart	Standart				
Park Freni		Mekanik El Kolu İle Kumandalı								
Vites Kutusu		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
Vites Kutusu Tipi		Tam Senkromeçli 12F+12R / 16F+8R								
Vites Kutusu Debriyajı		Kuru Tip Çift Diskli								
Azami Hız	km / rpm	34 / 2200								
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı	(lt/dak)/bar	45 lt/dk, 195 bar								
Fonksiyonlar		Pozisyon, Çeki, Hassasiyet								
Lift Markası / Kategorisi		Herna / Kategori 2								
Hidrolik Güç Çıkışı	Çıkış / Valf	4/2								
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	2.200			3.000					
Ağırlıklar ve Ölçüler	Rops / Kabinli	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
Toplam Yüksüz Ağırlık (Rops)	kg	2.640 kg	2.900 kg	2.640 kg	2.900 kg			2.960 kg		
Toplam Yüksüz Ağırlık (Kabin)	kg	2.880 kg	3.140 kg	2.880 kg	3.140 kg			3.200 kg		
Ön Ağırlık	Adet x kg	4 x 22 + 50				6 x 22 + 50				
Arka Ağırlık	Adet x kg	2 x 45				2 x 45 - 2 x 70				
Toplam Uzunluk	mm	3890 / 4155				3890 / 4155				
Dingil Açıklığı	mm	2030				2030		2030		
Ön İz Genişliği (mm)		1380 / 1470				1380 / 1470				
Arka İz Genişliği (mm)		1400 / 1710				1400 / 1710				
Toplam Genişlik	mm	1940 / 2100				1940 / 2100				
Toplam Yükseklik (Rops / Kabin)	mm	2560 / 2910				2560 / 2910				
Alt Açıklık *	mm	365				468				
Lastik Seçenekleri		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
1. opsiyon (Ön)		7,50 - 16	280/70R20	7,50-16	300/70R20			300/70R20		
1. opsiyon (Arka)		14,9/13-28	14,9/13-28	14,9/13-30	380/85R30			380/85R30		
2. opsiyon (Ön)		7,50 - 16	280/70R18	7,50-16	280/85R20			280/85R20		
2. opsiyon (Arka)		14,9/13-30	340/85R28	12,4/11-36	12,4/11-36			12,4/11-36		
3. opsiyon (Ön)		-	300/70R20	-	300/70R20			300/70R20		
3. opsiyon (Arka)		-	14,9/13-30	-	14,9/13-30			14,9/13-30		
4. opsiyon (Ön)		-	300/70R20	-	-			-		
4. opsiyon (Arka)		-	380/85R30	-	-			-		

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler icerebilir.

Nis.18