

MODEL	T 4075 4WD	T 4080 4WD	T 4090 4WD	T 4100 4WD	T 4110 4WD
Motor			Perkins		
Emisyon Tipi			Stage 3A		
Motor Seri Kodu			1104D-44TA		
Azami Motor Gücü kW / BG / rpm (ISO 14396)	55,5 / 75 / 2200	60,5 / 82 / 2200	68 / 92 / 2200	74,9 / 102 / 2200	81 / 110 / 2200
Azami Motor Torku Nm / rpm	307 / 1400	352 / 1400	393 / 1400	416 / 1400	430 / 1400
Silindir Hacmi (cm ³) / Silindir Sayısı			4400 / 4		
Silindir Çapı x Strok (mm)			105 x 127		
Hava Filtresi Tipi			Kuru Tip, Uyarı Göstergeli		
Aspirasyon			Turboşarj ve Intercooler		
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks					
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	12 + 12 Elektro Hidrolik			24+24 Elektro Hidrolik	
Dört Çeker Kumanda Tahriki	12 + 12 Elektro Hidrolik			24+24 Elektro Hidrolik	
Kuyruk Mili					
Tipi			Bağımsız		
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri)			540 (1890)		540 (1890)
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri)			540E (1594)		1000 (2074)
PTO Hi-Shift	-			Standart	
Fren					
Servis Freni			Çok Diskli Yağlı Tip - Hidrolik Tahrikli		
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		12+12 ve 24+24 Şanzımanda Dört Çeker ile Dört Tekerden Frenleme Sistemi Otomatik			
Park Freni			Mekanik El Kolu ile Kumandalı		
Vites Kutusu					
Vites Kutusu Tipi	Tam Senkromeçli 12 + 12R Shuttle Şanzıman			Tam Senkromeçli 24 + 24R Shuttle Şanzıman	
Direksiyon Altı Shuttle	12+12 şanzımanda standart			Standart	
Debrivaj Hi-Shift	-			Standart	
Vites Kutusu Debrivajı			Kuru Tip Çift Diskli Debrivaj Pedalı İle Kumandalı		
Hidrolik ve Uç Nokta Askı Sistemi					
Azami Pompa Debisi / Pompa Pasıncı, (lt/dak)/bar	45 / 195			56 / 165	
Fonksiyonlar	Mekanik kontrollü, Pozisyon, Çeki (Oto-Lift)			Elektronik kontrollü, Pozisyon, Çeki (Oto-Lift)	
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkışı/valf sayısı	4 / 2			8 / 4	
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	3500			4500	
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	-			Standart	
Kapasiteler					
Yakıt Tankı (lt)			125		
Motor Karteri (lt)	10			10	
Motor Soğutma Sistemi (lt)	15,5			15,5	
Hidrolik Sistem (lt)	40			45	
Ön Diferansiyel (lt)	6			6	
Sağ ve Sol Poryalar (lt)	2 x 0,8			2 x 0,8	
Hidrolik Fren (lt)	0,3			0,3	
Ağırlıklar ve Ölçüler					
Toplam Traktör Ağırlığı (kg)	3.620	3.740	3.920	3.980	4.040
Ön Ağırlık (kg)		8x43 + 17		10x43 + 17	14x40
Arka Ağırlık (kg)	2x70		2x70 / 2x80		2x70 / 2x80
Toplam Uzunluk (mm)		4212		4212	
Dingil Açıklığı (mm)		2390		2390	
Toplam Genişlik (mm)		2270 / 2400		2270 / 2400	
Toplam Yükseklik (mm)		2805		2805	
Ön İz Genişliği (mm)	1460 / 1730		1460 / 1730		1460 / 1730
Arka İz Genişliği (mm)	1415 / 1710		1415 / 1710		1415 / 1710
Alt Açıklık (mm)		505		505	
Lastik Seçenekleri					
1. opsiyon (Ön)	11.2-24	340/85R24	340/85R24	340/85R24	340/85R24
1. opsiyon (Arka)	16.9/14-30	420/85R34	420/85R34	420/85R34	420/85R34
2. opsiyon (Ön)	12.4-24	320/85R28	320/85R28	380/70R24	380/70R24
2. opsiyon (Arka)	13.6/12-36	380/85R38	380/85R38	480/70R34	480/70R34
3. opsiyon (Ön)	360/70R24	-	-	320/85R28	340/85R24
3. opsiyon (Arka)	420/85R30	-	-	380/85R38	380/85R38
4. opsiyon (Ön)	340/85R24	-	-	-	320/85R28
4. opsiyon (Arka)	340/85R38	-	-	-	420/85R38
Sürücü Mahalli					
Kabin			HV/HVAC Geniş Kabin Ve Yardımcı Koltuklu		

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Şub. 19